

Beilagen

Technische Spezifikationen

Format

(Breite x Höhe): mindestens 105 x 148 mm
(DIN A6), höchstens 270 x 380 mm

Gewicht

- a) Mindestschwere für 2-seitige Beilagen (1 Blatt)
120 g/m² (Bei Untergewicht muss das Einzelblatt gefalzt werden.)
- b) Höchstgewicht auf Anfrage

Verarbeitungszustand

- a) **Falzung:** Mindestens an einer Seite geschlossen. Bei Prospekten über 280 mm Breite geschlossene Falzung unbedingt an einer Längsseite. Ansonsten müssen die Prospekte ein weiteres Mal gefalzt werden. Leporello und Altarfalz, Kreis- oder Ovalformate sind nicht möglich.
- b) **Beschnitt:** Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Sie dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.
- c) **Angeklebte Produkte:** Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden. Alle Beilagen mit außen angeklebten Produkten sowie Sonderformen wie gestanzte Beilagen, Warenmuster oder -proben sind nur nach Anfrage und Vorlage eines Musters möglich.
- d) **Heftung:** Bei Draht-Rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der Rückenstärke der Beilage angemessen sein. Dünne

Beilagen sollen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.

Verpackung und Transport

- a) **Anlieferung:** Spätestens 8 Tage vor Erscheinen an: Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG, Warenannahme / Tor 2
Wilhelmine-Reichard-Str. 1
34123 Kassel
Anlieferung: Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr;
Fr. 07.00 – 15.00 Uhr.
Die Sendung muss den Vermerk tragen:
Beilagen VDI nachrichten, Ausgabe ...
- b) **Anlieferungszustand:** Die angelieferten Beilagen müssen eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig ist. Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.
- c) **Palettierung:** Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt sein. Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und sichtbar mit einer Palettenkarte gekennzeichnet sein. Bitte benutzen Sie Europaletten.
- d) **Lagenhöhe:** Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.



Auftragsanlieferung

Beschaffenheit der Daten

Ein Auftragsordner enthält alle zur Herstellung der Beilage benötigten Bestandteile inklusive einer Textdatei mit Angaben über Kunde, Motiv, Anzeigengröße, Erscheinungsausgabe, Absender, Ansprechpartner*in, Telefon und Faxnummer.

Anlieferung Druckunterlagen

VDI Verlag GmbH
VDI-Platz 1
40468 Düsseldorf

abwicklung@vdi-nachrichten.com

Es gilt der gleiche Anzeigenschluss wie für analog gelieferte Anzeigenunterlagen.

Ansprechpartnerin

Ulrike Artz
Telefon: +49 211 6188-461
Telefax: +49 211 6188-310

abwicklung@vdi-nachrichten.com